

VERGLEICH TERRAZZA BALKONBODENPLATTEN



Welche Platte ist besser? Terrazza Forte 30 mm oder Terrazza Basic 32 mm?
Oder Terrazza Forte 70/100 mm?

Viel wichtiger ist hier, welche der Platten für die jeweilige Objektsituation besser geeignet ist.

INOPAN legt bei der Offertstellung folgende Prioritäten:

1. Möglichst grosse Platten
2. wenig o. keine Fugen o. Stösse
3. Verschnittminimierung

TERRAZZA BASIC 32 MM	TERRAZZA FORTE 30 MM	TERRAZZA FORTE 70/100 MM
Technische Dokumentation 1	Technische Dokumentation 2	Technische Dokumentation 3
Empfohlene Spannweite UK ca. 750 mm	Empfohlene Spannweite UK ca. 1000 mm	Auflage im Rahmen ohne Zwischenträger
BKZ 4.2 Mittel brennbar, mittel qualmend	BKZ 5.3 Schwer brennbar, schwach qualmend	BKZ 5.3 Schwer brennbar, schwach qualmend
Rückseite ohne optische Ansprüche	Rückseite weiss mit Schutzfolie	Rückseite weiss mit Schutzfolie
Richtungsgebunde Verlegung	Richtungs <u>un</u> gebunde Verlegung	Richtungs <u>un</u> gebunde Verlegung
nur trägerunterstützte Dilatationsfugen	Patentstossverbindung zwischen den Trägern möglich und trägerunterstützte Dilatationsfugen	nur trägerunterstützte Dilatationsfugen
Brutto VP Platte 199.90 CHF/m ²	Brutto VP Platte 211.90 CHF/m ²	Brutto VP Platte 250-300 CHF/m ²
Kittfugen mit Verbindungswinkel: Einbau durch Verarbeiter	Kittfugen mit Verbindungswinkel: Einbau durch Verarbeiter	Kittfugen mit Flachprofileinlage: Kosten- günstiger Einbau durch Hersteller
Lieferung ab sofort Lager	Lieferung ab sofort Lager	Lieferung ab Werk ca. 5-6 Wochen
Ab Lager: RAL 7001 Silbergrau Längen: 5200/4400/3000/1500 mm x Breite: 2450 mm	Ab Lager: RAL 7038 Achatgrau Längen: 6000/4000/3000/2000 mm x Breiten: 2200/1600/1250 mm	Fertigung generell ab Werk: Max Format: 6000 x 2200 mm Stärke: 40-100mm
Ab Werk: Viele Möglichkeiten ohne Aufpreis/m ² + TPK-Zuschlag Mindestbreite 2200, Länge frei nur in RAL 7001 Gerstenkorn	Ab Werk: Viele Möglichkeiten mit Aufpreis/m ² + TPK-Zuschlag Farb- und Oberflächenkörnung auf Anfra- ge mit Aufpreis/m ²	Ab Werk: Viele Möglichkeiten mit Aufpreis/m ² + TPK-Zuschlag Farb- und Oberflächenkörnung auf Anfra- ge mit Aufpreis/m ²
RAL 7001 Silbergrau (bläulich)	RAL 7038 Achatgrau (gräulich)	RAL 7038 Achatgrau (gräulich)
Gerstenkorn- /Riffelblechoberfläche	Granulierte Oberfläche (sandig)	Granulierte Oberfläche (sandig)
Poly-Propylen- Mittellage (weissliche Wabe)	Poly-Urethan-Mittellage (blauer Schaum)	Poly-Urethan-Mittellage (blauer Schaum)
Stärke ab Lager 32 mm	Stärke ab Lager 30 mm	Stärke ab Werk 40- 100 mm
Gewicht: 10.3 Kg/m ²	Gewicht: 11.5 Kg/m ²	Gewicht: 70 mm = 17.5 Kg/m ² 100 mm = 22.0 Kg/m ²
Klebe-Zubehör: Collano Produkte	Klebe-Zubehör: Collano Produkte	Klebe-Zubehör: Collano Produkte
Gute Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit
Gute UV Beständigkeit	Gute UV Beständigkeit	Gute UV Beständigkeit

Stand Januar 2009

COMPARATIF/APERCU TERRAZZA PANNEAUX DE BALCONS



Quel panneau est plus adapté? Terrazza Forte 30 mm ou Basic 32 mm? Ou Forte 70/100 mm

Plus important encore, quel est le panneau le plus adapté à chaque projet.

INOPAN met à son offre les priorités suivantes :

1. La possibilité de grands panneaux
2. Peu ou aucun joint ou raccords
3. L'optimisation des coupes

TERRAZZA BASIC 32 MM	TERRAZZA FORTE 30 MM	TERRAZZA FORTE 70/100 MM
Documentation technique	Documentation technique 2	Documentation technique 3
Portée SC recommandée, env. 750mm	Portée SC recommandée env. 1000 mm	En support sur les quatre cotés sans traverses intermédiaires
BKZ 4.2 Moyennement inflammable, Dégagement de fumée moyen	BKZ 5.3 Difficilement inflammable Dégagement de fumée faible	BKZ 5.3 Difficilement inflammable Dégagement de fumée faible
Face arrière sans exigence d'esthétique	Face arrière blanche avec film de protection	Face arrière blanche avec film de protection
Avec sens de pose	Pas de sens de pose	Pas de sens de pose
Uniquement sur appuis Joint de dilatation	Profil d'assemblage patenté possible entre les poutres et les appuis Joint de dilatation	Uniquement sur appuis Joint de dilatation
Prix de vente brut de la plaque 199.90 CHF/m ²	Prix de vente brut de la plaque 211.90 CHF/m ²	Prix de vente brut de la plaque 211.90 CHF/m ²
Joint de dilatation: avec équerre d'assemblage, mis en œuvre par le poseur	Joint de dilatation: avec équerre d'assemblage, mis en œuvre par le poseur	Profil plat inséré d'usine Joint de dilatation: mis en œuvre par le poseur
Disponible sur stock	Disponible sur stock	Départ usine : délais 5 à 6 semaines.
En stock: RAL 7001 gris argent Longueurs: 5200/4400/3000/1500 mm x largeurs: 2450 mm	En stock: RAL 7038 gris agate Longueurs: 6000/4000/3000/2000 mm x largeurs: 2200/1600/1250 mm	Fabrication généralement départ usine : Format maxl: 6000 x 2200 mm Epaisseur: 40-100mm
Départ usine: beaucoup de possibilités sans supplément /m ² + coût du transport Largeur minimale 2200mm Longueur libre uniquement en RAL 7001 Grain d'orge	Départ usine: beaucoup de possibilités avec supplément /m ² + coût du transport Couleur et parement supérieur granuleux. Sur demande avec plus-value/m ²	Départ usine: beaucoup de possibilités avec supplément /m ² + coût du transport Couleur et revêtement supérieur granuleux. Sur demande avec plus-value/m ²
RAL 7001 Gris argent (bleuâtre)	RAL 7038 Gris agate (grisâtre)	RAL 7038 Gris agate (grisâtre)
Grain d'orge / Tôle striée	Parement supérieur granuleux (sablé) + résine	Parement supérieur granuleux (sablé) + résine
Couche centrale en polypropylène (nid d'abeille blanchâtre)	Couche centrale en polyuréthane (mousse bleue)	Couche centrale en polyuréthane (mousse bleue)
Epaisseurs en stock: 32mm	Epaisseurs en stock: 30mm	Epaisseurs en usine: 40- 100 mm
Poids: 10.3 Kg/m ²	Poids: 11.5 Kg/m ²	Poids: 70 mm = 17.5 Kg/m ² 100 mm = 22.0 Kg/m ²
Colle-accessoires : produits Collano	Colle-accessoires : produits Collano	Colle-accessoires : produits Collano
Bonne résistance aux intempéries	Bonne résistance aux intempéries	Bonne résistance aux intempéries
Bonne tenue aux UV	Bonne tenue aux UV	Bonne tenue aux UV

Version Janvier 2009