

Thema: Plattenverformung während der Montage im Sommer

Betrifft Terrazza Basic 32 mm und Terrazza Forte 30–100 Platten

Montage-Termine sind häufig weit im Voraus festgelegt und das Wetter lässt sich nicht beeinflussen.

Starke Sonneneinstrahlung während der Montage kann bei TERRAZZA Platten zu einer mittigen Krümmung nach oben führen. Dies erfordert eine entsprechende Niederhaltung während der Kleberaushärtung. Jede Platte sollte in der Mitte beschwert werden!

Auch Kleb- und Dichtstoffe reagieren bei starker Hitzeeinwirkung anders als gewohnt.

Bitte berücksichtigen sie dies und achten sie auf die klimatischen Montagebedingungen. Ziehen Sie eine Verlegung des Montagetermins oder eine Beschattung/ Regenschutzbedachung in Betracht.

Die derzeitigen hohen Temperaturen erfordern unbedingt eine Niederhaltung der Platten!

Hier einige Möglichkeiten die Niederhaltung zu bewerkstelligen:

- Verstreben zum oberem Balkon (keine Punktbelastung).
- Mechanisch von unten durch z.B. Nieten
- Beschwerung mit Gartenmöbeln oder sonstigen schweren Gegenständen wie z.B. ein gefülltes Kinderplanschbecken!



Kleb- u. Dichtstoffe sind in der Regel nach 2-3 Tagen, in manchem Fällen aber erst nach 5 Tagen, durchgehärtet und die Niederhaltung kann entfernt werden.

Viel Spass beim Montieren wünscht Ihnen das Inopan Team!