

AUSSCHREIBUNGSTEXT  
FÜR TERRAZZA BASIC 32 MM BALKONBODENPLATTEN



	Pos	Ausschreibungstext	Lieferant	Menge	Lagerformat mm	Preis/ Einheit	Preis Gesamt
Plattmaterial	1	Terrazza Basic; freitragende, witterungsbeständige Balkonbodenplatte mit rutschhemmendem Polyesterbelag ca. RAL 7001; Rückseite weiss ca. RAL 9010, Mittellage Polypropylen Wabe	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	Rohformat: 3000x2450  Planungs-format : 3000x2450	..... SFr.	..... SFr.
		Weitere Lagerformate: 5200 x 2450 x 32 mm 4400 x 2450 x 32 mm 3000 x 2450 x 32 mm <b>Besäumung ca. 7-10 mm pro Kante einkalkulieren.</b>					
Bearbeitung	2	Platten auf Mass schneiden	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1		..... SFr.	..... SFr.
	3	Plattenkanten für Aluminiumwinkel nutzen 4 x 17 mm (H x T)	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1		..... SFr.	..... SFr.
Profil	4	Kantenabschlusswinkel Aluminium mattiert, gehärtet 20my, Nur Lagerlängen liefern	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	35 x 15 x 3 x 6000 mm	..... SFr.	..... SFr.
	5	Verbindungswinkel Aluminium roh, Nur Lagerlängen liefern	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	25 x 15 x 3 x 6000 mm	..... SFr.	..... SFr.
Befestigungs- und Dichtstoffe	6	Collano A 1970 Kleber für Unterkonstruktion	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	290 ml / Kartusche	..... SFr.	..... SFr.
	7	Collano A 1970 Dichtmasse für Dilatationsfugen + Verklebung Kantenprofile	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	290 ml / Kartusche	..... SFr.	..... SFr.
	8	Collano RS 8502 Washprimer	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	275 ml / Flasche	..... SFr.	..... SFr.
	9	Repaplast Primer für Collano A 1970 (Primer für Wabenmittellage)	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	500 ml / Sprühdose	..... SFr.	..... SFr.
	10	Unterlegband	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	12 x 3 mm Rolle à 15m	..... SFr.	..... SFr.
	11	PE Rundschnur	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	d=20 mm Ab Rolle	..... SFr.	..... SFr.
	12	Bulb Tite Niete aus Aluminium mit Neopren Dichtscheibe	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	D=6.3 mm; Klemmbereich 6.4 - 12.7 mm Schachtel à 100 Stk.	..... SFr.	..... SFr.
	13	<b>SUMME</b>				..... SFr.	..... SFr.

Die hier aufgeführten Ausschreibungstexte dienen als Arbeitsgrundlage. Beachten Sie unbedingt die aktuelle Technische Dokumentation 1 TERRAZZA BASIC. Als Planungsgrundlage sind die nationalen, kantonalen und regionalen Normen, Richtlinien und Bauvorschriften zu verwenden. Die Statik ist bauseitig, objektbezogen zu erstellen. Situationsbezogen könne andere Lösungen als die in unserer Dokumentation gezeigten als notwendig erachtet werden. Die Unterkonstruktion und die Montage wird nicht von INOPAN angeboten. INOPAN liefert das Material, schneidet und nutet die Platten.

Stand: Januar 2011

AUSSCHREIBUNGSTEXT  
FÜR TERRAZZA FORTE 30 MM BALKONBODENPLATTEN



	Pos	Ausschreibungstext	Lieferant	Menge	Lagerformat mm	Preis/ Einheit	Preis Gesamt
Plattmaterial	1	Terrazza Forte; freitragende, witterungsbeständige Balkonbodenplatte mit rutschhemmendem Polyurethanbelag ca. RAL 7038; Rückseite weiss ca. RAL 9010, Mittellage aus PUR Zellgerüst, beidseitig aluminiumverstärkt	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	Rohformat: 6000x2200  Planungs-format : 5980x2180	..... SFr.	..... SFr.
		Weitere Lagerformate: 6000 x 1250 x 30 mm                      6000 x 1600 x 30 mm                      6000 x 2200 x 30 mm 4000 x 1250 x 30 mm                      4000 x 1600 x 30 mm                      4000 x 2200 x 30 mm 3000 x 1250 x 30 mm                      3000 x 1600 x 30 mm <b>5000 x 2200 x 30 mm (NEU)</b> 3000 x 2200 x 30 mm <b>Besäumung ca. 7-10 mm pro Kante einkalkulieren.</b>					
Bearbeitung	2	Platten auf Mass schneiden	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1		..... SFr.	..... SFr.
	3	Plattenkanten für Aluminiumwinkel nutzen 4 x 17 mm (H x T)	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1		..... SFr.	..... SFr.
	4	Plattenkanten für Patentstossprofil nutzen 27 x 30 mm (H x T)	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1		..... SFr.	..... SFr.
Aluminiumprofile	5	Kantenabschlusswinkel Aluminium mattiert, gehärtet 20my, Nur Lagerlängen liefern	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	35 x 15 x 3 x 6000 mm	..... SFr.	..... SFr.
	6	Verbindungswinkel Aluminium roh, Nur Lagerlängen liefern	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	25 x 15 x 3 x 6000 mm	..... SFr.	..... SFr.
	7	Patentstossprofil, bestehend aus 2 Profilen + Schaumstoffstreifen Nur Lagerlängen liefern	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	Ca.27 x 60 x 4400 mm	..... SFr.	..... SFr.
Befestigungs- und Dichtstoffe	8	Collano RS 8502 Wash-Primer	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	275 ml / Flasche	..... SFr.	..... SFr.
	9	Collano RS 8500 2K Kleber	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	435g / Kartusche	..... SFr.	..... SFr.
	10	Collano A 1970 Kleb- und Dichtmasse	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	290 ml / Kartusche	..... SFr.	..... SFr.
	11	Unterlegband	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	12 x 3 mm Rolle à 15m	..... SFr.	..... SFr.
	12	PE Rundschnur	INOPAN 4133 Pratteln	..... m1	d=20 mm Ab Rolle	..... SFr.	..... SFr.
	13	Bulb Tite Niete aus Aluminium mit Neopren Dichtscheibe	INOPAN 4133 Pratteln	.....Stk.	D=6.3mm; Klemmbereich 6.4 – 12.7 mm Schachtel à 100 Stk.	..... SFr.	..... SFr.
	14	<b>SUMME</b>				..... SFr.	..... SFr.

Die hier aufgeführten Ausschreibungstexte dienen als Arbeitsgrundlage. Beachten Sie unbedingt die aktuelle Technische Dokumentation 2 TERRAZZA FORTE. Als Planungsgrundlage sind die nationalen, kantonalen und regionalen Normen, Richtlinien und Bauvorschriften zu verwenden. Die Statik ist bauseitig, objektbezogen zu erstellen. Situationsbezogen könne andere Lösungen als die in unserer Dokumentation gezeigten als notwendig erachtet werden. Die Unterkonstruktion und die Montage wird nicht von INOPAN angeboten. INOPAN liefert das Material, schneidet und nutzt die Platten.

Stand: Januar 2011

