



Produkteigenschaften von Ecograu Holzfassaden

- ✓ Sichtseite Bandsägeschnitt
- ✓ Oberflächenveredelung auf Hybrid-Kunstharz-Basis
- ✓ Keine filmbildende Oberfläche
- ✓ Vergrauung durch Farbpigmente, unterschiedliche Farbtonentwicklung durch Bewitterung und UV-Einstrahlung
- ✓ Montagefertig, allseitig behandelt (Rückseite keine Sichtqualität)
- ✓ Emmissionsarme Oberfläche
- ✓ Fungizidfrei für Außen- und Innenanwendungen



Eigenschaften von Fichte oder Weißtanne im Fassadenbereich

Die **Fichte** ist ein häufig verwendetes Fassadenholz. Der sichtseitige Bandsägeschnitt bietet eine gute Verankerung des Anstrichs. Die Struktur und ein „lebhaftes Astbild“ unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes. Harzgallen sind eine holzarttypische Eigenschaft. Bei Sonneneinstrahlung kann es zu Harzaustritt kommen. Dadurch wird die Funktion der Fassade nicht beeinträchtigt (kein Grund zur Beanstandung). Fest verwachsene Äste und eingeleimte Schwarzäste sind ohne Einschränkungen zugelassen.

Die **Weißtanne** ist im Gegensatz zu Fichte frei von Harz. Unsere Weißtanne erhalten wir hauptsächlich aus dem Allgäu und Schwarzwald. Die Weißtanne weist eine hellere und homogenere Holzstruktur auf. Fest verwachsene Äste und eingeleimte Schwarzäste sind ebenfalls ohne Einschränkungen zugelassen.

Die Oberfläche wird in das Trägermaterial eingebracht. Es entsteht keine filmbildende Oberfläche. Der graue Farbton wird lediglich durch Farbpigmente herbeigeführt. Das Holz unterliegt Feuchteschwankungen. Schwund- und Quellverhalten sowie Rissbildungen sind holztypische Eigenschaften. Durch die transparente Farbeinstellung, wird sich die Oberfläche unter UV-Licht unterschiedlich verändern. Es kann mit den Jahren zu einer lebhaften Optik der Fassade, je nach Witterungsbedingungen, kommen. Die Fassade ist im Bedarfsfall jedoch einfach zu überarbeiten.

Die Fassadenprofile werden fungizidfrei behandelt und sind somit für den Außen- als auch Innenbereich anwendbar. Auf Wunsch (Mehrpreis) kann das Trägermaterial auch zum Schutz gegen oberflächlichen Pilzbefall behandelt werden (ausschließlich für den Außenbereich!).



Sandgrau



Eisgrau



Steingrau









Betongrau



Graphitgrau

ECO 
GRAU 

Fichte oder Weißtanne Fassadenprofile		Abmessung/mm
Rhombus		20 x 65
Doppelrhombus		21 x 140
Trapez		21 x 142
Nimbus		21 x 92
Deckleiste		20 x 65
Glattkant		21 x 140

Sonderprofile auf Anfrage



88250 Weingarten:

72622 Nürtingen:

78467 Konstanz:

78573 Wurmlingen/Tuttlingen:

79108 Freiburg:

86368 Gersthofen/Augsburg:

87437 Kempten:

88046 Friedrichshafen:

88400 Biberach:

89231 Neu-Ulm:

Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-255

Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11

Line-Eid-Straße 9 · Telefon (07531) 5977-0 · Telefax (07531) 5977-30

Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-50

Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 51 12-11

Augsburger Straße 130 A · Telefon (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11

Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11

HünisträÙe 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11

Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11

Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 · Telefax (07 31) 9 85 78-11

Oktober 2017